



STAT-X E ELEKTRISCH ACTIVEREN

- Geschikt voor:
- brandklasse A, B & C
- Neemt geen zuurstof weg
- Geïsoleerde RVS-behuizing
- Hoog blussend vermogen
- Compact en drukloos
- Eenvoudig te installeren
- Veilig voor mens en milieu
- Gemakkelijk verhuisbaar
- Plug & Play na blussing
- Onderhoudsvriendelijk
- Lange levensduur



Deze Stat-X E aerosol blus units worden elektrisch geactiveerd via een blus-activeringsdrukknop of door een brand-/bluscentrale. Andere vormen van aansturing behoren ook tot de mogelijkheden. Een Stat-X brandblussysteem wordt toegepast in een breed scala aan applicaties zoals bijvoorbeeld: opslag en archief ruimten, CNC machines en industriële ruimten, motorcompartimenten in scheepvaart en automobiliteit, schakel-/verdeelinrichtingen, hoog-/laagspanningsruimten en opslag van gevaarlijke stoffen.

Model	Part No.	Aerosol Mass	Weight	Total Length*	Diameter	Discharge Time	Initiation Current**	Circuit Pulse	Supervisory Current***
30E	15100	30 grams	.366 kg./ .807 lb.	86 mm/ 3.73 in.	51 mm/2.00 in.	7 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
60E	15110	60 grams	.440 kg./ .907 lb.	129 mm/ 5.05 in.	51 mm/2.00 in.	10 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
60E Long	15111	60 grams	.55 kg./ 1.22 lbs.	153 mm/ 6 in.	51 mm/2.00 in.	10 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
100E	15120	100 grams	.895 kg./ 1.97 lbs.	136 mm/ 5.33 in.	76 mm/3.00 in.	12 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
250E	15130	250 grams	2.57 kg./ 5.65 lbs.	154 mm/ 6.06 in.	127 mm/5.00 in.	12 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
250ME	15530	250 grams	1.36 kg./ 2.99 lbs.	205 mm/ 8.06 in.	76 mm/3.00 in.	18 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
500E	15140	500 grams	3.50 kg./ 7.72 lbs.	205 mm/ 8.06 in.	127 mm/5.00 in.	23 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
1000E	15150	1000 grams	7.15 kg./ 15.75 lbs.	192 mm/ 7.55 in.	203 mm/8.00 in.	16 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
1000ME	15550	1000 grams	5.69 kg./ 12.56 lbs.	319 mm/ 11.81 in.	127 mm/5.00 in.	25 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
1500E	15160	1500 grams	8.7 kg./ 19.19 lbs.	230 mm/ 9.03 in.	203 mm/8.00 in.	23 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp
2500E	15170	2500 grams	11.2 kg./ 24.75 lbs.	293 mm/ 11.54 in.	203 mm/8.00 in.	36 sec.	.5 amp parallel/ 1 amp series	50 milliseconds	< .005 amp

Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging
K & G groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk